

systo

Objetivos

Instalações novas e renovação

Materiais

Quadro de encaixe - Matéria resistente aos UV com uma textura anti-estática.
Ajuste milimétrico graças aos seus níveis de regulação. Ranhuras de desmontagem em ambas as laterais.

Colocação e Montagem

A gama systo responde a todas as aplicações que possam surgir (encastrada, em superfície, calhas, etc.).

- Quadros múltiplos verticais disponíveis com 57 e 71mm entre eixos, para instalações novas e de renovação.
- Ligadores rápidos para uma instalação rápida e segura
- O mecanismo compacto e o sistema de ligação facilitam a fixação e a colocação dos fios na caixa de encastramento.
- Tomadas systo múltiplas, especiais para calhas técnicas, em configuração dupla ou tripla e em várias cores.

Sistema Modular - Um suporte único, mecanismos de 1 ou 2 módulos de formato 45x45.

Para todos os trabalhos - Adaptada para instalação em caixas de aparelhagem, calhas e colunas, graças ao formato modular 45x45.

Rigidez e segurança - O suporte é reforçado com fibra de vidro e isolante.

Garras - Apenas como complemento da fixação por parafusos, as garras conferem uma maior segurança.

Acabamento irrepreensível - Graças ao seu sistema de compensação, o quadro ajusta-se ao milímetro, através dos seus diferentes níveis de regulação.

«Tudo por encaixe» - LED's, mecanismos, quadros e suportes de encaixe, para uma instalação rápida.

Aplicação simples - Mecanismo compacto e sistema de ligação que facilitam a fixação e a colocação dos fios na caixa.

Protecção de obra - Uma protecção de obra, entregue com o suporte, que protege durante a pintura e que se adapta a todos os mecanismos.

Condições para a Execução

Pré-instalação de caixas para paredes oca/divisórias ou para paredes maciças

Higiene e segurança

Protecção de obra entregue com todos os suportes para um acabamento irrepreensível.

Prescrições comuns / Certificações

Obras novas e de renovação.